Kverneland VR
Aratri portati

Kverneland

I nuovi polivomeri per le basse potenze

Kverneland VR
leggeri e performanti

La nuova serie degli aratri VR, per potenze fino a 130 Hp, arriva a completare la vasta gamma degli aratri reversibili con sicurezza a bullone. Sono disponibili tre modelli da 3 - 4 e 5 corpi, con larghezza di lavoro variabile a passo, da 14" a 20". Concepiti con una nuova testata d'attacco, che riduce notevolmente lo sbalzo al trattore, sono equipaggiati con l'ultra collaudato sistema di buri in tubolare trattato, lo stesso utilizzato sui coltivatori CLC e CTC. Nonostante si tratti di modelli molto leggeri, sono state mantenute le principali caratteristiche che contraddistinguono da sempre gli aratri Kverneland. La luce libera da terra è di 80 cm. e la distanza dei corpi è di 100 cm, questo garantisce l'interramento di residui colturali anche in condizioni difficili. Grazie alla loro grande robustezza (telaio 150 x 150 mm.) ed al peso contenuto, questi modelli sono particolarmente indicati per l'utilizzo in terreni di medio impasto o in risaia. Sono disponibili diversi tipi di corpi : (8, 9, 12, 14, 15 e 30) per differenti profondità di lavoro.

Coltre a disco da 18" dentata, per la pulizia del solco.

Disponibili diversi tipi di ruote in gomma : 6,00 x 9 - 200 x 14,5 - 26 x 12.

Nuove buri in acciaio tubolare trattato, garantiscono flessibilità e leggerezza.

Caratteristiche tecniche

Numero corpi	3	4	5
Diametro albero testata	110	110	110
Sezione telaio	150 x 150	150 x 150	150 x 150
Larghezza di lavoro (m)	1,05 - 1,50 m.	1,40 - 2,00 m.	1,75 - 2,50 m.
Regolazione larghezza con bullone	14" 16" 18" 20"	14" 16" 18" 20"	14" 16" 18" 20"
Luce da terra	80 cm.	80 cm.	80 cm.
Distanza tra i corpi	85 100	85 100	85 100
Peso (kg)	790 820	990 1050	1090 1165
Capacità di sollevamento	1600 1700	2900 3100	3450 3700
Carico di rottura alla punta	3700 kg.	3700 kg.	3700 kg.

Larghezza di lavoro variabile a passo in quattro posizioni da 14" a 20"

Questa documentazione non è contrattuale, la disponibilità dei modelli le specifiche e gli equipaggiamenti opzionali possono variare da paese a paese, specifiche tecniche, foto e disegni sono puramente indicativi e possono essere soggetti a variazioni e/o cambiamenti da parte dell'azienda costruttrice, senza obbligo di preavviso alcuno..

Telaio e testata

La nuova serie di aratri VR è dotata di un telaio in acciaio tubolare estruso (senza saldature), con uno spessore di 6,3 mm, che conferisce alla macchina robustezza e nel contempo grande elasticità.

La nuova testata 130, ideata appositamente per questa nuova gamma, è dotata di un fusello con diametro 110 mm. E' disponibile con barra di attacco Cat II e III, e a richiesta con attacco rapido al trattore. Il particolare staffaggio al telaio, riduce notevolmente lo sbalzo al trattore.

Nuove buri in acciaio tubolare

A differenza del resto della gamma di aratri Kverneland, sulla nuova serie VR sono state studiate nuove buri in acciaio tubolare, che conferiscono elasticità e leggerezza alla macchina. Test effettuati in diverse condizioni di lavoro hanno dimostrato che le nuove buri possono sopportare flessioni sia a destra che a sinistra fino a 20 cm.

Ricambi originali

Le parti di usura che Kverneland produce sono riconosciute da sempre per essere le più performanti sul mercato. Esse vengono sottoposte ad un particolare trattamento termico differenziato, a seconda del grado di usura e delle sollecitazioni alle quali verranno sottoposte. L'obiettivo che Kverneland persegue da sempre, è quello di garantire il top della qualità a costi contenuti.

Kverneland

Nuova testata 130

Telaio 150 x 150 mm.

Nuovo prevomere registrabile telescopico.

Spostamento della testata idraulico (optional)

kverneland group

Kverneland Group

Kverneland Group è una delle società leader mondiali nello sviluppo, produzione e distribuzione di attrezzature e servizi per l'agricoltura.

La grande attenzione sull'innovazione e qualità nei processi produttivi è sinonimo e garanzia di affidabilità e longevità.
Kverneland Group offre una gamma assolutamente innovativa ed unica di attrezzature che, abbinate, costituiscono un completo ed unico package di sistemi e soluzioni per la clientela professionale e specializzata.
L'offerta di Kverneland Group comprende attrezzature per lavorazione terreno, semina, concimazione , diserbo , fienagione , raccolta ed allevamento.

I prodotti Kverneland

I prodotti Kverneland sono concepiti e costruiti per lavorare nelle condizioni più difficili, giorno dopo giorno , anno dopo anno.
La gamma comprende macchine per la lavorazione terreno e semina sia tradizionale che conservativa (Ct Line) , macchine per l'allevamento di alta qualità , macchine per la concimazione e attrezzature per il diserbo e irrorazione concepite nel rispetto e salvaguardia dell'ambiente e degli operatori.

Kverneland Group Italia s.r.l.
Via Dell'Industria 22/A
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. +39 0376 944733 - Fax +39 0376 944746
e-mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com

www.kverneland.com

Kverneland

KV13IT