Blitz 55

Lt. 1000 - 1500 - 2000

Atomizzatori Basso Volume

Low Volume Sprayers

cima®

Atomizzatori - Sprayers

☆ Ampia scelta di testate di distribuzione, tutte dotate del nuovo sistema anti-sgocciolamento (brev. N°1745689) e di dispositivi di diffusione (mani e/o cannoni) di diverse dimensioni, **orientabili ed intercambiabili,** per garantire, su tutte le tipologie di colture, un'eccellente copertura e penetrazione nella vegetazione.

☆ *Broad range of sprayheads, all equipped with the new anti-drip system (patent Nr.1745689). Sprayheads' distribution devices (hands or cannons) are available in different size,* ***adjustable and interchangeable*** *to guarantee a better spray penetration through the canopy and a complete coverage on any type of crop.*

☆ **Regolatori a disco rotante** con 15 fori calibrati (brev. N°23238), sostituiscono il sistema a pastiglie. **Erogazione da 100 a 5000 litri/ora**

☆ ***Rotating calibration discs,*** *15 positions (patent Nr.23238), very easy to adjust :* ***delivery from 100 to 5000 l/h***

☆ Mozzi delle ruote a carreggiata ed altezza regolabile.

☆ *Wheel-hubs: adjustable in width and height.*



☆ Assale : regolazione su 3 posizioni.

☆ *Axle : can be adjusted to 3 different positions.*

☆ Timone : regolabile in lunghezza ed altezza

☆ *Drawbar : adjustable in length and height*



☆ Piede d'appoggio.

☆ *Parking stand.*

Blitz 55

☆ Serbatoio in polietilene rotazionale, apertura di riempimento di grandi dimensioni (ø460) con coperchio a cerniera, indicatori di livello. Serbatoio lavamani l.30.

☆ Telaio in acciaio, verniciatura elettrostatica con polvere poliestere.

☆ Ventola centrifuga chiusa ad alta pressione, in acciaio, con disinnesto; carter in polietilene rotazionale.

☆ **Idromiscelatore integrato nel filtro a tazza.**

☆ **Doppia agitazione, idraulica e pneumatica.**

☆ Controllo dal posto operatore dell'erogazione con due elettrovalvole.

☆ Il serbatoio lavaimpianto (a richiesta), se mantenuto pieno, conferisce un'ottima stabilità anche a macchina vuota, essendo collocato sotto al serbatoio principale.

☆ *Polyethylene tank. Large filling opening (ø460) with hinged lid, calibrated level indicators. 30 litres fresh water tank.*

☆ *Steel frame, electrostatic painted with polyester powder.*

☆ ***Hydraulic pre-mixer incorporated within the basket filter at the fill opening.***

☆ ***Two agitation systems, liquid and air.***

☆ *Steel high pressure radial fan (fan clutch in option), polyethylene fan housing.*

☆ *Spraying ON/OFF control by remote control electro-valve from tractor seat.*

☆ *The (optional) spray-line rinsing tank, when full, gives the sprayer a very good stability even if the sprayer is empty due to its placements below the main tank.*

☆ **Trasmissione a cinghia poly-V** che assorbe le sollecitazioni. **Funzionamento per oltre 5000 ore.** Il tenditore automatico evita lo slittamento e quindi l'usura. La qualità della polverizzazione resta inalterata nel tempo.

☆ **Ruota libera di sicurezza per arresto improvviso.**



☆ ***Poly-V belt drive**, to absorb all the stresses. **Long life belt - over 5000 hours.** The automatic tensioner keeps belt tension constant, avoiding slipping and wear. High quality atomization after several years of use.*

☆ ***Overrunning clutch. Safety stop device in the event the PTO is suddenly stopped.***

☆ Regolatore di pressione manuale (a comando elettrico dal posto operatore a richiesta).

☆ Manometro (ø100) ben visibile dal posto operatore.

☆ Filtro di grande portata : **240 l/min.**

☆ *Pressure regulator with manual controls (optional electro-control from tractor seat).*

☆ *100mm pressure gauge, easily visible from tractor seat.*

☆ *Large capacity delivery filter :* ***240 l/min.***



☆ **La pompa centrifuga** di fabbricazione C.I.M.A. **(senza membrane e valvole)** costruita in materiale anticorrosivo **è esente da manutenzione**. La cinghia di trasmissione 3V è dotata di tenditore automatico.

☆ ***C.I.M.A.'s centrifugal pump** (no **diaphragms or valves**), is made of anticorrosive material and **does not require maintenance**. The pump is driven by a 3-V belt equipped with an automatic tensioner.*



2 VENTAGLI (3-8 settori)
2 FISHTAILS (3-8 sectors)

Blitz 55 (T.2V3L.55T)
(T.2V8.55T)





TC.2M2C

Blitz 55 (TC.2M2C.55T)



OLIVO - OLIVE

Blitz 55 (T.OL.P06.55)





OLIVO DOPPIA - DOUBLE OLIVE

Blitz55 (T.2OL.090.55)





TABACCO - TOBACCO

Blitz 55 (T.GC.P06.55)



4 VENTAGLI
4 FISHTAILS

Blitz 55 (T.4V.55T)

TESTATE - DISTR





AVOMAC
Blitz 55 (T.2OL2M.55T)



TC.2M2M
Blitz55 (TC.2M2M.55T)



POMODORO e PATATE
TOMATO and POTATOES
Blitz 55 (T.PM.55T)
(T.PT.55T)



ROMAGNA
Blitz 55 (T.2C2OL.55T)

IBUTION HEADS











T.2M2OL
Blitz 55 (T.2M2OL.55T)



CANNONE VERTICALE
VERTICAL CANNON
Blitz 55 (T.GCV.P08)

ACCESSORI - OPTIONAL DEVICES

KIT PISTONI IDRAULICI
HYDRAULIC-CYLINDER KIT

disponibile per:
available for:

TC
T.2M2OL
OLIVO - OLIVE
OLIVO DOPPIA
DOUBLE OLIVE
ROMAGNA





KIT PISTONI ELETTRICI
(solo cannoni superiori)
ELECTRO-CYLINDER KIT
(only for upper cannons)

KIT LUCI POSTERIORI
REAR LIGHT KIT
Blitz 55 lt.1000 (KIT.LP.T.10.01)
Blitz 55 lt.1500-2000 (KIT.LP.T.15.01)



GIREVOLE ELETTRICO
ELECTRICAL SWIVELLING DEVICE
Blitz 55 (T.GIR.E.250T)



TIMONE STERZANTE
STEERING DRAWBAR
Blitz 55 lt. 1000 (TIM.STRZ.06)(TIM.STRZ.02)
lt. 1500-2000 (TIM.STRZ.07)(TIM.STRZ.12)

COLLARE - COLLAR
D-250mm (X05.813.000)

PROLUNGHE - EXTENSIONS
Blitz 55 D-250mm
200mm (X21.100.020)- 400mm (X21.100.040)
600mm (X21.100.060)- 800mm (X21.100.080)



AGITATORE IDRAULICO ROTATIVO A PALE
ROTARY BLADES' HYDRAULIC MIXER
Blitz 55 Lt.1000 - 1500 - 2000



CARDANO OMOCINETICO
CONSTANT VELOCITY
CARDAN SHAFT
Blitz 55 (KHP.060.130G)

E.P.A.
Erogazione Proporzionale Avanzamento
Delivery Proportional Advancement
Blitz 55 Lt. 1000 (K.EPA.10.55.)
Blitz 55 Lt. 1500-2000 (K.EPA.20.55.)



KIT SERBATOIO LAVAIMPIANTO
SPRAY-LINE RINSING TANK KIT
Blitz 55 lt.1000 (DIFF.LAV.AT.13
Blitz 55 lt.1500 - 2000 (DIFF.LAV.AT.14)



ASSALI TANDEM
TANDEM AXLES
Blitz 55 lt.1000 (DIFF.RT.T.01)

Alcuni accessori sono forniti di serie in certi paesi - *Some options are standard supplied in some countries*

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

		Blitz 55 N	Blitz 55 S	Blitz 55 E
	TRATTRICE TRACTOR	potenza richiesta 52 kW - 70 CV required power 52 kW - 70 HP	potenza richiesta 58 kW - 80 CV required power 58 kW - 80 HP	potenza richiesta 66 kW - 90 CV required power 66 kW - 90 HP
	ATOMIZZATORE SPRAYER	potenza assorbita 26 kW - 36CV absorbed power 26 kW - 36HP	potenza assorbita 34 kW - 47 CV absorbed power 34 kW - 47 HP	potenza assorbita 41 kW - 55 CV absorbed power 41 kW - 55 HP
	VENTOLA	radiale in acciaio chiusa D.550 mm - 3500 giri/min. - portata aria: 12500 m^3/h - velocità aria: 150 m/s	radiale in acciaio chiusa D.550 mm - 3700 giri/min. - portata aria: 14000 m^3/h - velocità aria: 170 m/s	radiale in acciaio chiusa D.550 mm - 3900 giri/min. - portata aria: 15500 m^3/h - velocità aria: 180 m/s
	FAN	550 mm dia. steel closed radial fan 3500 rpm - air delivery: 12500 m^3/h - air speed: 150 m/s	550 mm dia. steel closed radial fan 3700 rpm - air delivery: 14000 m^3/h - air speed: 170 m/s	550 mm dia. steel closed radial fan 3900 rpm - air delivery: 15500 m^3/h - air speed: 180 m/s
	POMPA	centrifuga di alimentazione e agitazione CIMA CD 32 - 4250 giri/min. - portata 140 l/min. pressione massima 4,5 kg/cm²		
	PUMP	centrifugal spray and agitation CIMA CD 32 pump - 4250 rpm - 140 l/min. delivery 4,5 kg/cm² max pressure		

Valori suscettibili di variazioni in funzione del dispositivo di distribuzione utilizzato
Values can vary according to the used distribution sprayhead.

		I. 1000	I. 1500	I. 2000
	LUNGHEZZA LENGTH	362 cm	435 cm	435 cm
	LARGHEZZA WIDTH	140-185 cm	168-210 cm	175-215 cm
	ALTEZZA HEIGHT	142 cm	150 cm	173 cm
	PESO WEIGHT	490kg	650 kg	680 kg
	RUOTE TYRES	10.0/75.15,3	10.0/75.15,3	11.5/80.15,3

Le dimensioni e pesi sono a titolo indicativo e possono variare secondo la configurazione della macchina
The dimensions and weights are given as a guide only and may vary depending on the configuration of the machine

Nei paesi dell'Unione Europea i nostri materiali sono conformi alla Direttiva Europea "Macchine"; negli altri paesi sono conformi alle norme di sicurezza in vigore in quei paesi.

Within the European Union countries our materials are in accordance with the "Machines" European Directive; in other countries they comply with safety regulations in force in those specific countries

CE

RIVENDITORE AUTORIZZATO - DEALER

cima®
UNACOMA MEMBER
Loc. Molino Quaroni, Montù Beccaria - PV - (ITALY)
Tel. +39.0385.246636 Fax +39.0385.246637
E-mail: info@cima.it - http://www.cima.it